

COMBINAZIONI DELLA LARGHEZZA PNEUMATICO E DELLA LARGHEZZA INTERNA DEL CERCHIO

I cerchi „hookless“ (straight side) possono essere abbinati solo con pneumatici TLE/TLR (Tubeless Easy/Tubeless Ready), indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati tubeless o con camera d’aria. Questa restrizione si applica indipendentemente dall’uso previsto (MTB, gravel/ cross, city/tour, bici da strada).



		LARGEUR DE JANTE INTERNE EN MM																											
LARGHEZZA PNEUMATICO		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30 à 31	32 à 33	34 à 37	38 à 40	41 à 45	46 à 50	51 à 64	65 à 71	72 à 78	79 à 83	84 à 89	90 à 96	97 à 100
da [mm]	a [mm]																												
20	21	x	x	x																									
22	24	x	x	x	x	x																							
25	27	x	x	x	x	x	x	x	x	x																			
28	28	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	
29	31	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	
32	34	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	
35	36	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
37	39	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
40	41			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
42	43			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
44	46			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
47	49			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
50	51			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
52	54			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
55	57					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
58	59					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
60	61					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
62	63					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
64	65							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
66	71									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
72	83										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
84	99																x	x	x	x	x	x	x	x					
100	113																			x	x	x	x	x	x	x			
114	132																				x	x	x	x	x	x	x	x	x

NOTA: considerare sempre la pressione massima dell’aria e le specifiche tecniche del produttore del cerchio per tipologia di pneumatico (Tubeless/con camera d’aria)